

广厦万千有鹰无险
www.shanyingfire.com



FIRE ALARM RQUIPMENT

山鹰报警 产品手册

多源供电系统



400-655-2709 @ shanyingfire@guangtai.com.cn 中国(辽宁)自由贸易试验区营口市西市区荣华路9号

营口新山鹰报警设备有限公司
YINGKOU NEW SHANYING ALARM EQUIPMENT CO.,LTD.

SHANYING 山鹰报警

营口新山鹰报警设备有限公司

30KW 储能及能量管理单元

产品参数 Parameter

产品型号	YKS00C-00-00
额定功率	三相交流≥ 30kW, 单相交流≥ 20kW
额定交流电压	三相交流 400V, 单相交流 230V
额定功率因数	三相 0.8、单相 0.9
交流侧频率	50Hz
电池容量	≥ 30kWh (25°C, 0.5C 放电)
工作温度	-41°C ~46°C
高原适应性	≤ 5000m
电池循环寿命	≥ 800 次
重量	920kg
外形尺寸	900×1300×1300mm



- **智能管理** 智能化能量管理、多种运行模式, 节约用电成本;
- **不间断供电** 提高电能质量, 用户侧后备电源;
- **微电网** 小型发电系统, 实现分布式电源的灵活、高效应用;
- **移动储能** 为重要场所和应急现场提供电力救援。

6KW 柴发电站

产品参数 Parameter

产品型号	YKS00C-00-02
额定输出功率	6kW
额定输出电压	单相交流 230V, 50Hz
额定功率因数	0.9
油箱容量	≥ 60L
工作温度	-41°C ~46°C
高原适应性	≤ 5000m
噪声	1m 处噪声≤ 53dB, 7m 处噪声≤ 60dB
重量	920kg
外形尺寸	900×1300×1300mm



- **超静音设计** 智能控制管理、低噪机箱;
- **红外隐身** 机组 3 级降温, 排气温度≤ 50°C;
- **微电网** 8kw 机组, 230V 交流输出, 可以与储能组合使用或单独使用;
- **移动电站** 为重要场所和应急现场提供电力救援。

3KW 光伏电站

产品参数 Parameter

产品型号	YKS00C-00-01
额定输出功率	3kW
电池容量	≥ 6kWh
额定功率因数	0.9
交流输出	单相交流 230V, 50Hz
工作温度	-41°C ~46°C
高原适应性	≤ 5000m
防风等级	≥ 8 级
重量	750kg
外形尺寸	900×1300×1300mm



- **高转化** 高效光伏发电板, 折叠设计灵活方便;
- **光储一体** 集成 6kw 储能电池;
- **离网运行** 离网状态, 光伏电站可利用光伏和储能电池联合为负载供电;
- **移动储能** 为重要场所和应急现场提供电力救援。